

# TBE / TBP / TAE - 6~15 t

Chandelles et tréteaux pour ponts élévateurs

Stands and trestles for lifting applications

Candele e cavalletti per ponti elevatori

Caballetes de sosten para puentes elevadores



TBE 523



TBE 521



TBE 522

Référence	Capacité	Hauteur	Hauteur	Largeur	Course	Positions	Poids
Model	Capacity	Height	Height	Width	Stroke	Positions	Weight
Modello	Capacita'	Altezza	Altezza	Larghezza	Corsa	Posizione	Peso
Referencia	Capacidad	Altura	Altura	Ancho	Carrera	Posición	Peso
		Mini. (mm)	Maxi. (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)

TBE 521	14 t	310	450	-	140	5	15
TBE 522	14 t	490	745	-	255	8	24
TBE 523	14 t	695	1 120	-	425	12	30



TAE 511



TAE 512

Référence	Capacité	Hauteur	Hauteur	Largeur	Course	Positions	Poids
Model	Capacity	Height	Height	Width	Stroke	Positions	Weight
Modello	Capacita'	Altezza	Altezza	Larghezza	Corsa	Posizione	Peso
Referencia	Capacidad	Altura	Altura	Ancho	Carrera	Posición	Peso
		Mini. (mm)	Maxi. (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)

TAE 511	14 t	320	470	365	150	4	19
TAE 512	14 t	520	820	470	300	7	31

- Le tréteau TAE 512 peut être livré en option avec 4 roulettes pivotantes escamotables sous la charge (mini 120 kg) : référence TZZ 540.
- TAE 512 trestle can be delivered as an option with 4 collapsible swivel wheels under load (mini 120 kg): reference TZZ 540.
- Il cavalletto TAE 512 può essere consegnato come opzione con 4 rotelle girevoli ribaltabili sotto carico (Min 120 kg) : referenza TZZ 540.
- El caballete TAE 512 se puede entregar opcionalmente con 4 ruedas escamoteables bajo carga (mini 120 kg) : referencia TZZ 540.



Référence	Capacité	Hauteur	Hauteur	Largeur	Course	Positions	Poids
Model	Capacity	Height	Height	Width	Stroke	Positions	Weight
Modello	Capacita'	Altezza	Altezza	Larghezza	Corsa	Posizione	Peso
Referencia	Capacidad	Altura	Altura	Ancho	Carrera	Posición	Peso
		Mini. (mm)	Maxi. (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
TBE 527	6 t	1 130	1 845	-	715	10	58
TBE 528	10 t	1 390	2 115	-	725	10	64
TBP 530R	15 t	1 295	1 995	-	700	10	54
TAE 515	14 t	1 300	1 850	690	550	12	70
TAE 516	14 t	1 320	1 750	1 200	430	7	100



- La chandelle TBP 530R est livrée avec un ressort pour un positionnement aisé et une vis d'approche pour plus de précision (course : 150 mm, diamètre : 190 mm).
- TBP 530R is spring loaded assisted for easier use and screw type top for accurate adjustment (stroke: 150 mm, diam.: 190 mm).
- La candela TPB 530R e' consegnata con una molla per un posizionamento comodo e una vite d'avvicinamento per ottenere piu' precisione (corsa : 150 mm, diametro : 190 mm).
- TBP 530R: caballetes suministrados con muelle para facilitar el posicionamiento y husillo de aproximación (Carrera : 150 mm, diámetro : 190 mm).
- Le tréteau TAE 516 est livré avec 4 roulettes pivotantes escamotables sous la charge (mini 120 kg) et deux ressorts pour un positionnement aisé.
- TAE 516 trestle is delivered with 4 collapsible swivel wheels under load (mini 120 kg) and is spring loaded assisted for easier use.
- Il cavalletto TAE 516 e' consegnato con 4 rotelle girevoli ribaltabili sotto carico (Min 120 kg) e con due molle per un posizionamento comodo.
- TAE 516: se entregan de origen con 4 ruedas escamoteables bajo carga (mini 120 kg) e con muelle para facilitar el posicionamiento.



**SEFAC S.A.**

1 rue André Compain - BP 101  
08800 MONTHERMÉ - FRANCE  
Tél. : + 33 (0)3 24 53 01 82  
Fax : + 33 (0)3 24 53 29 18  
info@sefac.fr  
www.sefac.fr



**SEFAC UK Ltd** - 1-6 Barton road - Water Eaton - Bletchley - MILTON KEYNES MK2 3HU - The UK  
Phone: + 44 (0)1908 82 12 74 - Fax: + 44 (0)1908 82 12 75 - info@sefac-lift.co.uk - www.sefac-lift.co.uk

**SEFAC ESPAÑA S.A.** - Camino de Rejas 1 - Nave 10 - 28820 COSLADA - ESPAÑA  
Tel : + 34 91 672 36 12 - Fax : + 34 91 672 33 96 - comercial@sefac.es - www.sefac.es

**SEFAC ITALIA** - Regione Castellazzo, 1 - 13895 GRAGLIA (BI) - ITALIA  
Tel./Segr. : + 39 015 63 91 153 - Fax : + 39 015 35 61 749 - info@sefac.it - www.sefac.it